

Отзыв на первую редакцию проекта стандарта
ГОСТ 28759.2 (проект, первая редакция). Фланцы сосудов и аппаратов стальные плоские приварные.
Конструкция и размеры

Структурный элемент стандарта	Замечание, предложение	Предлагаемая редакция
Предисловие	Пункт 5 изложен неверно	5 ВЗАМЕН ГОСТ 28759.2-90
4 Конструкция и размеры п. 4.2	На Рисунках 1-9: обозначения шероховатости не соответствует требованиям ГОСТ 2.309-68	Привести в соответствии с ГОСТ 2.309-68

4 Конструкция и размеры п. 4.2	В соответствии с правилами черчения размеры и допуски, имеющие одинаковые значения для всех исполнений должны быть вынесены в общую часть чертежа (рисунка). Рисунок 2, Исполнение 2: размер «5» заменить на размер $5^{+0,5}_{-0,5}$»; Рисунок 2, Исполнение 3: размер «6» заменить на размер $6^{+0,5}_{-0,5}$» два раза; Рисунок 3, Исполнение 4: размер «5» заменить на размер $5^{+0,5}_{-0,5}$»; Рисунок 3, Исполнение 5: размер «6» заменить на размер $6^{+0,5}_{-0,5}$»; Рисунок 5, Исполнение 7: размер «5» заменить на размер $5^{+0,5}_{-0,5}$»; Рисунок 5, Исполнение 8: размер «6» заменить на размер $6^{+0,5}_{-0,5}$» два раза; Рисунок 6, Исполнение 9: размер «5» заменить на размер $5^{+0,5}_{-0,5}$»; Рисунок 6, Исполнение 10: размер «6» заменить на размер $6^{+0,5}_{-0,5}$»; Рисунок 8, Исполнение 12: размер «5» заменить на размер $5^{+0,5}_{-0,5}$»; Рисунок 8, Исполнение 13: размер «6» заменить на размер $6^{+0,5}_{-0,5}$»; Рисунок 9, Исполнение 14: размер «5» заменить на размер $5^{+0,5}_{-0,5}$»; Рисунок 9, Исполнение 15: размер «6» заменить на размер $6^{+0,5}_{-0,5}$»	
4 Конструкция и размеры п. 4.2	Рисунок 4 – по правилам черчения количество «звёздочек» на чертежах ограничено тремя. На размере S_1 и в примечании «****» заменить на «*⁴»	-
4 Конструкция и размеры п. 4.3	По тексту Таблицы 1 везде заменить десятичные точки на десятичные запятые	-
4 Конструкция и размеры п. 4.4	Приведённая структура обозначения и примеры условного обозначения противоречат друг другу: согласно структуре между «высотой втулки» и «материалов прокладки» должен быть пробел, в примере перед буквой «Ф» пробела нет	Привести в соответствие, исключив пробел из структуры обозначения

4 Конструкция и размеры п. 4.4	Предлагаю в структуре заменить слова «Материал прокладки (если паронит, то не указывается)» на слова «Буква Ф для прокладки из фторопласта-4 (в остальных случаях не указывается). В противном случае нужно указывать все варианты – зубчатые, композитные и т.д., а на конструкцию на самом деле влияет только фторопласт.	
Приложение А	Таблицы А.1 и А.2: заполнить все ячейки таблицы	

Технический директор по оборудованию ОАО «ГИАП»
(должность)



(подпись)

Шилов А.С.
(инициалы, фамилия)