



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА
ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ
И АТОМНОМУ НАДЗОРУ
(РОСТЕХНАДЗОР)

ул. А.Лукиянова, д. 4, стр. 1, Москва, 105066
Телефон: (495) 647-60-81, Факс: (495) 645-89-86
E-mail: rostehnadzor@gosnadzor.ru
<http://www.gosnadzor.ru>
ОКПО 00083701, ОГРН 1047796607650
ИНН/КПП 7709561778/770901001

Заместителю главного инженера
по проектированию обустройства
месторождений
ООО «НК «Роснефть» - НТЦ»

Д.Ю. Шестакову

Красная ул., д. 54, г. Краснодар,
350000

24.03.2019 № 14-00-04/545

На
№ ДШ-03159 26.02.2019

По вопросу разъяснения

Управление по надзору за объектами нефтегазового комплекса рассмотрело обращение ООО «НК «Роснефть» - НТЦ» от 26.02.2019 № ДШ-03159 и рамках своей компетенции разъясняет.

В расчетах критической толщины стенки труб и деталей ВПТ при отбраковке согласно приложению 2 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила безопасной эксплуатации внутрипромысловых трубопроводов" (далее-Правила) следует принимать значения временного сопротивления разрыву металла труб R_1^H , указанные в проектной документации (принимается по ТУ или национальным стандартам (ГОСТ) на трубы). Для труб, фактически уложенных при строительстве, реконструкции и капитальном ремонте, техническом перевооружении временное сопротивление разрыву металла труб R_1^H принимается по ТУ или национальным стандартам (ГОСТ), указанным в сертификатах на трубы в составе исполнительной документации.

Выражение в скобках при определении R_1^H в приложении 2 Правил является опечаткой и при внесении изменений в данные Правила данное замечание будет учтено.

Начальник Управления по надзору
за объектами нефтегазового комплекса

С.А. Жулина

О.А. Хромушкин
(495) 645-94-79*90-67

