



ЗАО «ПЕТРОХИМ ИНЖИНИРИНГ»
 129090, Россия, г. Москва, Протополовский переулок,
 дом.25, корп. «Б»
 Тел./факс 7 (495) 688-16-90
 Тел. 7 (495) 688-62-81
 E-mail: petrochim@petrochim.ru



На №	БГ-16/1486	От	26.08.2014
№	04-21/405	От	24.08.14

Техническому директору
 ОАО «ВНИИнефтемаш»
 г-ну Головачеву В.Л.

115191, г. Москва,
 4-й Рошинский пр., д.19.
 Тел. +7 (495) 952-16-63
 Факс +7 (495) 952-51-68
 E-mail: mail@vniineftemash.ru

24.08.14
С.В.
Головачев

Уважаемый Владимир Леонидович!

В ответ на Ваш запрос по расчету арматурных фланцевых соединений подтверждаем возможность выполнения расчета по ASME Code Section VIII, который имеет длительный положительный опыт применения.

ГОСТ Р 52857.4-2007 в части расчета на прочность фланцев арматуры и трубопроводов подлежит корректировке с целью получения оптимальных решений во всем диапазоне размеров ГОСТ Р 54432-2011.

План работ МТК 523/ТК 023 в области межгосударственной стандартизации на 2014-2015 годы предусматривает разработку ГОСТов с целью замены стандартов по расчету на прочность сосудов и аппаратов, в том числе и ГОСТ Р 52857.4-2007. В новой актуализированной редакции этого стандарта будет уточнена методика расчета фланцевых соединений.

В связи с этим на переходный период до выхода нового стандарта рекомендуем применять для расчета фланцев арматуры и трубопроводов методику ASME Code Section VIII с допускаемыми напряжениями для крепежных материалов по Табл. 3 и Табл. 2-100(b) ASME Code Section II Part D. Для материалов фланцев допускаемые напряжения должны соответствовать ГОСТ Р 52857.1-2007.

С уважением,
 Генеральный директор

А.Л. Солдатов

Вход. № *943*
24 08 14
 20 14
 подпись