



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА
ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ
И АТОМНОМУ НАДЗОРУ
(РОСТЕХНАДЗОР)

ул. А.Лукьянова, д. 4, стр. 1, Москва, 105066
Телефон: (495) 647-60-81, Факс: (495) 645-89-86
E-mail: rostehnadzor@gosnadzor.ru
<http://www.gosnadzor.ru>
ОКПО 00083701, ОГРН 1047796607650
ИНН/КПП 7709561778/770901001

05.03.2020 № 1400-09/396

На № 100/3899 от 21.02.2020

Разъяснение

В соответствии с пунктом 1190 Правил безопасности в нефтяной и газовой промышленности, утвержденных приказом Ростехнадзора от 12.03.2013 № 101, зарегистрированным Минюстом России 19.04.2013 № 28222 (далее - Правила), наземное оборудование должно иметь продувочную и аварийную (для глушения скважины) линии длиной не менее 100 м, отпрессованные с коэффициентом запаса, равным 1,25 от ожидаемого максимального давления. Линии должны быть оборудованы обратными клапанами и иметь возможность подключения контрольно-регистрирующей аппаратуры.

Обращаем внимание, что требования по глушению нефтяных и газовых пластов установлено для целей обеспечения выполнения ремонтных и аварийных работ на скважине.

Начальник Управления по надзору
за объектами нефтегазового комплекса

Ю.Л. Нестеров